

# Konstrukční metakrylátová lepidla

Produkt	Popis a použití
LC GT	<p>Je dvou-komponentní lepidlo na bázi metakrylátu. Toto lepidlo se používá pro pevnostní lepení kov+ocel, mosaz, nerez, hliník, měď navzájem, nebo v kombinaci s plasty ABS, PMMA a sklem.</p> <p>Lepidlo se vyznačuje vysokou pevností v malém bodě a vysokou tepelnou odolností (- 40°C až +150°C). Používá se především pro lepení kovových výtuh nebo lepení tenkostěnných plechů. Lepidlo lze také použít pro lepení magnetů na kov.</p>
LC GTH-T	<p>Je dvou-komponentní lepidlo na bázi metakrylátu. Toto lepidlo se vyznačuje vysokou pevností rychlou dobou tuhnutí a houževnatostí lepeného spoje. Hlavní předností lepidla je tepelná odolnost (- 40°C až +180°C). Lepidlo lze použít pro lepení dílů, které se povrchově upravují v práškové lakovně.</p>
LC GT MAX	<p>Je dvou-komponentní lepidlo na bázi metakrylátu. Lepidlo má podobné parametry jako lepidlo LC GT, pouze s 5x vyšší viskozitou. Je tixotropní a nestéká. Dá se tedy použít k lepení rozměrnějších dílů z oceli, nerez, hliníku a mědi.</p> <p>Lepidlo má dobrou tepelnou odolnost (-40°C až +150°C).</p>