

Anaerobní lepidla značky LOXEAL

Název	Stupeň pojištění	Popis, možná aplikace
LOXEAL 15-36	1	Snadno demontovatelné těsnění závitů, schválení DIN-DVGW pro plyn/NG 5146AT0263/. Schválení pro pitnou vodu.
LOXEAL 18-10	1	Vysoce viskózní potrubní těsnění s teflonem. Použití pro kapaliny a plyn, schváleno pro plyn a pitnou vodu/A.G.A/DIN-DVGW/elastický film.
LOXEAL 23-18	1	Těsnění s malou smykovou pevností, použití pro malé závity a pneumatické fitinky.
LOXEAL 53-14	2	Hydraulické těsnění, všeobecné použití pro pneumatické a hydraulické konektory až do rozměru ¾.Schváleno pro plyn /DVGW/.
LOXEAL 55-14	2	Vysoce viskózní, tixotropní, jinak podobné druhu 53-14, proto stejné použití, větší tolerance.
LOXEAL 55-37	2	Flexibilní závitové těsnění pro páru, plyn, kapalinu. Nahrazuje pájení měděných fitinek.
LOXEAL 58-10	2	Potrubní těsnění s teflonem, rychlé vytvrzení, použití pro plyn a kapaliny.
LOXEAL 58-11	2	Vysoce viskózní těsnění s teflonem schváleno pro vysokotlaký plyn.LPG/A,G,A/ Pro kyslík /BAM/ plyn/DVGW/pitnou vodu /WRC/.
LOXEAL 58-12	2	Vysoce viskózní potrubní těsnění, odolné plyn, voda,LPG,uhlovodíky, tixotropní charakter. Tento produkt nespadá do kategorie nebezpečných výrobků.

LOXEAL 83-50	3	Vysoká teplota nízká viskozita – schváleno pro plyn/DVGW/ pitnou vodu /WRAS/.
LOXEAL 83-03	3	Rychlé vytvrzování – vhodné v automatických linkách, odolnost vůči vysokým teplotám.
LOXEAL 83-05	3	Rychlé vytvrzování, vhodné na neaktivní kovy /nerez,zinek/ bez nutnosti použití aktivátoru.
LOXEAL 83-21	3	Velmi rychlé vytvrzování vysoká smyková pevnost.
LOXEAL 85-21	3	Rychlé vytvrzování vysoká smyková pevnost velká tolerance.
LOXEAL 85-86	3	Vysoká teplota. Schváleno pro plyn a pitnou vodu /DIN-DVGW/KTW/.
LOXEAL 86-86	3	Maximální pojišťovací moment pro žluté mosazné fitinky. Loxeal 86-72 Vysoká pevnost pojištění a těsnění, vysoká odolnost proti mechanickému namáhání až do teplot 230°C. Schváleno pro DVGW a pro plyn.
LOXEAL 86-58	3	Maximální zajišťovací moment pro žluté mosazné fitinky
LOXEAL 86-72	3	Vysoká pevnost pojištění a těsnění, vysoká odolnost proti mechanickému namáhání až do teplot +230°C. Schváleno DVGW pro plyn.

Stupeň pojištění (DIN 30661)

1. malá síla - snadno demontovatelné spoje
2. střední síla - možnost demontovat spoj
3. vysoká síla - trvalé zajištění spoje

Anaerobní lepidla značky LOXEAL

Název	Stupeň pojištění	Popis, možná aplikace
LOXEAL 24-18	1	Pojišťování šroubů obecné použití.
LOXEAL 54-03	2	Pojišťování matic obecné použití.
LOXEAL 55-02	2	Pojišťování matic, velká mezera vyplnění, odolné vůči vodě, olejům, plynům, uhlovodíkům. Tento výrobek nespadá do kategorie nebezpečných výrobků.
LOXEAL 55-03	2	Pojišťování matic, velká mezera vyplnění, vhodné pro mírně zaolejované povrchy. Schváleno DVGW pro pitnou vodu.
LOXEAL 55-04	2	Pojišťování závrtných šroubů velkých průměrů.
LOXEAL 70-14	3	Penetrační, používá se na již smontované části nebo k utěsnění porézivosti kovu.
LOXEAL 83-05	3	Rychlé vytvrzování, vhodné na neaktivní materiály – nerez, zinek bez nutnosti použití aktivátoru.
LOXEAL 83-52	3	Zajištění a utěsnění vrtů, matic a šroubů. Odolné vodě plynu, olejům, uhlovodíkům. Tento produkt nespadá do kategorie nebezpečných výrobků.
LOXEAL 83-54	3	Pojišťování závrtných šroubů, čepů, matic šroubů. Všeobecné použití, vysoká smyková pevnost.

LOXEAL 83-55	3	Vysoká pevnost pojištění pro závrtné šrouby. Dokonce i pro zaolejované povrchy.
LOXEAL 85-56	3	Zajišťování, těsnění a pojišťování závrtových šroubů.
LOXEAL 86-54	3	Velká tolerance pojišťování šroubů a těsnění.
LOXEAL 86-72	3	Vysoká pevnost pojištění a těsnění. Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání až do teplot +230°C. Schváleno DVGW a plyn.

Stupeň pojištění (DIN 30661)

1. malá síla - snadno demontovatelné spoje
2. střední síla - možnost demontovat spoj
3. vysoká síla - trvalé zajištění spoje